465 G2

55-02

JE 0002053 FEB 1965

公

8.161

持 許 出 願 公 告 2053 公告 昭 40. 2. 3

持統性類粒および錠剤の製造性

昭 36-2744 出頭 B FB 36. 1. 28

発 剪 * 芦口始

西宫市神垣町 27 野口表男

箕面市箕面 1452 の 10 促浦武彦

堺市中田出井町 1の5

出 武田薬品工業株式会社 大阪市東区遊修町2の27

代 麥 * 三木孝浩 代理人 弁理士 松居祥二

発明の詳細な説明

ΠĐ

一般に内服用薬品の作用を長時間にわたり持続 めに、主薬の結晶、顆粒又は錠剤をセルロース筋 ンパク質物質、脂肪酸、脂肪族高級アルコール、 イド、フックス等でコーチングする方法が行なわ が、これらの方法では、生体内の消化液の pH や よりその宿出事がかなり変動するので正確な技術 を期待したがたく、又その粘着性のために大量生 である。一方不裕性の樹脂を用いる方法〔イギリ 808014号(1959)] も発表されているが、この場合 溶性のため固形のままで排泄されるので好ましく) 化管の蠕動運動でその骨格構造が破壊され発品のが 変る恐れがある。又その骨格構造から消化によっ れ難い主薬には応用し難い欠点がある。

本発明者らは、これらの欠点を除去しようと種々 結果、主成分として水俗性側脂であるエチレンナキ 高盟合物を用いることによつて主素の薬効を正確に え、しかも前足欠点のない持続性類位および錠割の 成功した。すなわち、特殊性類粒および錠剤にエチレ サイド高重合物を主成分として用いればこれが水浴

るので、体内の消化液によつて周囲から徐々にアル化して **治解し内部の主薬を徐々に放出することおよびその主薬の** 放出率が体液の pH や酵素の pH や酵素の影響を受けない。 ことの結果、正確な持続性の治療効果を発揮しうること、最 後には全部溶解するので周形物を排泄するおそれがない。 と、また体中で吸水して乾潤し弾性を有するようになるの で消化管の認動運動によつて破壊される危惧がないこと。 公知の持続性製剤のごとく不常性的脂で形成された骨格構 適から消化液によつて放出され難い主薬にも何様に適用で きること、またその製造方法における操作において、エチ レンオキサイド高面合物は粉末のまま圧縮成型することも

(全3百) 2053/65 Durable granules and tablets are made by mixing an ethylene oxide polymer with a main medicament, optionally adding a hydrophilic substance, inbricant, adehsive, disintegrator, diluent or colouring agent, and granulating, if necessary, while heating. ing agent, and granulating, if necessary, while heating The ethylene oxide polymer used as a main component in the process of the present invention of 100,000 to 5,000,000 molecular weight. It is a white powder softening at 65 to 70°C and shows 1500 to 11000 poise viscosity when melt at 150°C and its toxicity is as low as lactic acid. In accordance with the dissolving rate of ethylene oxide polymer or the duration of the therapeutic effects, the releasing rate of the main the therapeutic effects, the releasing rate of the main medicament can be increased or decreased by mixing a hydrophilic substance, such as Tween, Span a nydropnitic substance, such as lween, span, Leonil, Igepal, Valegale, Emulpha or Pluronic, surface active agents such as saccharide fatty acid esters, carboxymethylcellulose, hydroxy ethylcellulose or methylcellulose, carbowaxes, water cellulose or methylcellulose, carbowaxes, water soluble synthetic resins such as polyvinyl acetal resin, polyvinyl ether, polyvinyl alcohol, polyvinyl pyrrolidinone or polyvinyl acrylic acid, sugar, jactose, refined sugar, dextrin, sodium chloride or sodium acetate with the main ethylene oxide polymer, and sabletting. In an example: granulating and tabletting. In an example;-

Vitamin B, mono-nitrate 10g Ethylene oxide polymer (Polyox WSR 301)

170g 20g

The above powdered mixture is passed through a ane above powdered mixture is passed inrough a 32 mesh sieve to prepare granules. The granules are mixed uniformly and admitted into a hopper of a compressing machine to prepare tablets (diameter 8mm, weight 200mg). These tablets show the following releasing rate:-

Releasing rate of vitamin

Artificial gastric juice Artificial intestinal juice 25% 2 hours 42% 63% hours 6 hours 75%

28.1.61 (Non-Con.) TAKEDA CHEM. IND.

題。デキストリン、乳糖等が、崩壊剤としてはたとえば酸 粉、重曹、ベクチン、クエン較カルシウム、デキストリン、 病哉三カルシウム、カルボキシメテルセルロース等が、駄 形虧としてはたとえば乳甑、白甕、塩化ナトリウム、尿素、 デキストリン、斑粉、カオリン、灰酸カルンウム等が包含

前配格式剤、結合剤、崩壊剤、騒形剤の中には、同一物 質で共通の作用を示すものがあり、またこれらのうち水溶 住のものは本発明の方法における奴木性物質としても作用 するので、製粒および製錠するにあたつては、目的に応じ

また着色材としては、灰変品に使用が許可されているも

424-4 EXHIBIT 306